



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15

Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Slušovice dne 13. června 2019

Spisový znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn

Číslo jednání: 1/2019

Oprávněná úředně osoba: Hynčicová Ivana

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
v zastoupení Rušar mosty s.r.o., IČO 29362393, Majdalenky 19, 638 00 Brno**
(dále jen "žadatel") podal dne 13.5.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby označené jako:

"Silnice III/4893: Podkopsná Lhota, opěrná zeď"

na pozemcích parc. č.1220/1, 1254/4, 1254/26, 1254/27, 1251/4, 1251/37, 1251/29, 1251/39, 1220/8, 1268/14, 1253/4, 1251/38, 1254/24, 27, 1254/25, 1242/12, 1242/13, 1254/22, 1254/2, 1254/1, 1254/19, 22, 1254/21, st.11, 21/1, st. 12, 23/2, 1258, 21/2, 23/1, 24/2, 1254/23, 19/2, st. 10, 19/1, 18/1 v katastrálním území Podkopsná Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

▪ **Stavba obsahuje:**

- SO 001 Přípravné práce
- SO 101 Stavební úprava silnice III/4893
- SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdů
- SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Stavební úprava propustku
- SO 202 Parkovací stání
- SO 250 Opěrná zeď A
- SO 251 Opěrná zeď B
- SO 252 Opěrná zeď C
- SO 300 Dešťová kanalizace
- SO 430 Přeložka vedení NN
- SO 431 Přeložka vedení VO
- SO 460 Přeložka CET1N
- SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu

▪ **Druh, účel a umístění stavby:**

Základní technický popis stavby

Stavba řeší rekonstrukci opěrné zdi v délce cca 73 m. Zeď je řešena jako monolitická železobetonová hlubinně založená. Součástí rekonstrukce opěrné zdi je rekonstrukce propustku toku Kopná v ploše otvoru 1,5x 13 m (rámy Beneš nebo IZM 1.5/2.0 m), rekonstrukce silnice v délce cca 240 m (6 m mezi obrubami), úprava autobusové zastávky v délce 2x12 m, napojení místních komunikací a sjezdů 12 ks, parkovací stání pro osobní auto 2,5x9.0 m, nová římsa š. 750 mm na stávající opěrné zdi A v délce cca 72 m, nová opěrná zídka C výšky cca 500 mm z palisád v délce cca 13 m a přeložky inženýrských sítí (telefonní kabel, vedení NN, VO, MR).

SO 001 Přípravné práce

Přípravné práce souvisejí s odstraněním stávajícího hospodářského stavení na par.č. st. 12 v k.ú. Podkopná Lhota. Předmětný objekt se skládá ze tří podlaží. Sklep bude pod silnicí vyplněn betonem.

SO 101 Stavební úprava silnice III/4893

Silnice leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Délka úpravy silnice bude cca 240 m. V celé délce bude silnice rozšířena na šířku zpevnění mezi obrubami 6 m. Obruby budou mít základní výšku nášlapu 150 mm. U sjezdů bude výška snížena na 50 mm. U nástupišť bude výška obruby 200 mm. Příčný sklon vozovky je navržen střechovitý +/- 2,5%. Podélný sklon vozovky je min. 0,5% a max. 8,4%. Výškové lomy jsou zaobleny v poloměru R = 1000 m. Směrové oblouky jsou bez přechodnic o poloměrech 82 až 100 m. V úseku komunikace jsou navrženy úpravy stávajících zastávek BUS. Odvodnění komunikace bude provedeno novou dešťovou kanalizací vedenou u obrub. Pláň bude odvodněna drenáží do dešťových vpustí. Povrch komunikace bude živičný z ACO 11 tl. 50 mm. Bude provedeno: odvodnění komunikace, frézování stávajícího povrchu max. 30 mm. lokální vysprávkování v místě trhlin (frézování 50 mm a nová vrstva ACP 16+ tl.50 mm). V místě stavby nové opěrné zdi „B“ bude obnovena celá konstrukce vozovky dle TP 170 D I-N-2 -VI -PIII s navýšením tl. obrusné vrstvy na 50 mm. Předpokládáme zde nutnost úpravy aktivní zóny v tloušťce 300 až 400 mm. U obrub bude položena betonová silniční přídlažba š. 250 mm.

SO 102 Stavební úprava připojení MK, sjezdu

Součástí stavebního objektu budou veškeré obruby a terénní úpravy za obrubou. Silniční obruby leží na pozemcích č. 1220/1, 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota a sousedních pozemcích. Napojení MK budou provedena z živičného povrchu ACO 11 tl. 50 mm. Sjezdy budou provedeny ze zesílené betonové zámkové dlažby tl.80 mm do lože drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a SC fr. 0/32, C8/I0 tl. 150 mm + ŠD fr. 0/32 tl.150 mm. Obrubníky ve sjezdu budou přejízdné výšky max. 50 mm. Ostatní obrubníky lemující komunikaci budou výšky 150 mm. Za obrubou bude terénní úprava převážně ohumusováním tl.150 mm s osemem, nebo v případě úzkého odrazného proužku mezi obrubou a římsou betonová zámková dlažba tl. 60 mm v drti frakce 4/8 tl. 40 mm vše na zásypu vhodnou zemínou. Součástí stavebního objektu budou nezbytná opatření pro zachycení dešťové vody stékající z místních komunikací a sjezdů na silnici III/4893 včetně napojení na novou dešťovou kanalizaci.

SO 103 Zvýšené nástupiště + přístřešek

Objekt leží na parc. č. 1220/8 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Tento stavební objekt řeší nové nástupní hrany výšky 160 mm v délce 12 m. U zastávky na pravé straně bude proveden i „chodník“ s přístřeškem. U levého nástupiště bude zachován stávající betonový překlad toku bez dotčení. Nástupiště budou bezbariérová a opatřená předpisovou slepeckou úpravou. Skladba nástupiště bude ze zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 tl. 40 mm a lože ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm.

SO 180 Dopravné inženýrská opatření

Objekt DIO zahrnuje vyznačení objízdné trasy po okolních komunikacích a dopravní značení uzavírky silnice v místě stavby.

SO 201 Stavební úprava propustku

Objekt leží na par. č. 1251/4 a 1251/38 v k.ú. Podkopná Lhota. Stavební objekt řeší prodloužení stávajícího propustku pod silnicí, rekonstrukci jeho původní části a úpravy toku v nej bližším okolí propustku. Stávající propustek jetvořen železobetonovými rámy světlosti 1,5 m a světlé výšky 2,0 m. Délka stávajícího propustku je 10 m. Propustek je kolmý s šikmým vedením osy toku. Čela jsou proto kolmá na osu toku. Křídla jsou rovnoběžná s osou komunikace, ale i šikmá. Stávající propustek bude sanován, opatřen novou hydroizolací a svrškem. Na výtoku se propustek prodlouží o 3 m

prefabrikovanými IZM rámy 1,5/2,0. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím mostního typu výšky 1,1 m. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.

SO 202 Parkovací stání

Objekt leží na par. č. 22 a 12 v k.ú. Podkopná Lhota. Stání je proto navrženo z železobetonové monolitické desky uložené na nové opěrné zdi a sloupech. Sloupy bude nutné založit hlubinně. Na desce bude kotvena ŽB římsa se zábradlím (ocelové mostní). Vedle stání bude ŽB schodiště na zahradu.

SO 250 Opěrná zeď A

Objekt leží na par. č. 1220/1 a 1251/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď „A“ je v majetku správce toku Lesy ČR s.p. Bude provedena nová železobetonová římsa a osadí se nové ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m. Šířka nové monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.

SO 251 Opěrná zeď B

Objekt leží na parc. č. 22, 12, 23/1, 23/2, 1251/4 a 1254/4 v k.ú. Podkopná Lhota. Nová opěrná zeď „B“ je koncipována jako tížní a vzhledem k strmému sklonu podloží bude založena na mikropilotách. Na železobetonové zdi bude kotvená monolitická římsa a ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m. Rub zdi bude odvodněn drenáží s výtokem na terén v líci zdi. V blízkosti sloupů NN (ve vzdálenosti 1 m) bude výkop pažený larsenami. Šířka nové monolitické ŽB římsy je navržena 750 mm.

SO 252 Opěrná zeď C

Objekt leží na parc.č. 24/2 a 1254/23 v k.ú. Podkopná Lhota. Opěrná zeď „C“ slouží jako opora garáže podél silnice. Zídka je navržena z prefabrikovaných betonových palisád osazených do betonového lože. Zeď bude nízká, takže bude bez římsy a zábradlí. Palisády jsou navrženy profilu 200/175/1500. Výška zídky je do 0,5 m. Rub i líc zdi bude odvodněn drenáží se svodem do dešťové kanalizace.

SO 300 Dešťová kanalizace (investor ÚSZK) -

Objekt je navržen na pozemcích parc.č. 1220/1, 1254/4, 1253/4, 1251/38, 22, 1251/29, 1251/4, 1254/22, 1254/25, 1268/14 a 1251/29 v k.ú. Podkopná Lhota. Dešťová kanalizace odvodní plochu silnice, říms, nástupišť, sjezdů a okolních pozemků, které nejsou jinak odvodněny než samospádem na silnici. Tato kanalizace je navržena tak, aby vodu svedla přímo do místního potoka. V celé délce úpravy silnice jsou navrženy 3 úseky kanalizace se samostatnými výtoky do toku. Samotná kanalizace sestává ze šachet dešťových vpustí DN 450÷500, revizních šachet DN 450÷500 a potrubí DN 300. Šachty jsou umístěny do krajnice silnice co nejbliž k obrubě. Do šachet budou zaústěny i případné drenáže DN 100 a odvodnění sjezdů nebo místních komunikací.

SO 430 Přeložka vedení NN

Objekt leží na pozemcích par. č. 22, 1254/4, 1254/21 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. Přeložka vedení NN je vyvolána stavbou opěrné zdi „B“. Přeložka se týká dvou sloupů 97 a 98 a vzdušného vedení mezi těmito a sousedními sloupy 96, 98A, 99. Vedení vede podél komunikace v pravo. Nové sloupy 97, 98 budou umístěny na pozemku parc.č.22 v k.ú. Podkopná Lhota. Nové vedení NN bude vzdušné, kromě přípojky domu č.p.39 Po dobu stavby bude i tato přípojka provizorně vzdušné, aby nebránila stavbě opěrné zdi. Součástí přeložky je soukromé vedení od elektroměru v domě č.p.39 na pozemku parc.č. st.11 v.k.ú. Podkopná Lhota na jeho zahradu pod parkovací stání. Nové vodiče budou typu NF A2X 4x120 a NFA2X 4x16. Nové sloupy budou betonové JB o délce 12 metrů. Vzdálenost sloupů od komunikace je navržena 4 m.

SO 431 Přeložka vedení VO

Objekt leží na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. V souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vedení VO a svítidla umístěná na těchto sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99, ale použita stávající svítidla na bodech 97, 98.

SO 460 Přeložka CETIN

Objekt leží na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. V souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vzdušné vedení CETIN umístěné na těchto sloupech.

SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu

Objekt leží na pozemku parc.č. 22 v k.ú. Podkopná Lhota a vzdušně i na okolních parcelách. V souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN bude přemístěno i vzdušné vedení místního rozhlasu umístěné na těchto sloupech. Bude natažen nový vodič mezi body 96 až 99.

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).

Stavební úřad poskytuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, ve stejné lhůtě, vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet na Stavebním úřadu Městského úřadu ve Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin.

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Elektronicky podepsal(a)

H y n ě i c o v á Ivana
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 18.6.2019

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBEC
PODKOPNÁ LHOTA
763 18

Obdrží:

zastupující žadatele :

Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IDDS:kgah6kn

účastník dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky) :

Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejkou) :

Obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota 37, 763 18 Podkopná Lhota

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 -Nové Město

Miroslav Malíček, Podkopná Lhota 39, 763 18 Podkopná Lhota

Spisový znak: MUS-437/2019-SÚ/Hyn

Číslo jednací: 1/2019

Josef Vacula, Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota
Mária Vaculová, Podkopná Lhota 49, 763 18 Podkopná Lhota
Jan Vacula, Podkopná Lhota 137, 763 18 Podkopná Lhota
Karel Míka, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Milada Míková, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Libor Míka, Podkopná Lhota 19, 763 18 Podkopná Lhota
Jiří Kurfürst, Sokolská 3926, 760 01 Zlín
Vilma Kurfürstová, Sokolská 3926, 760 01 Zlín
Zdeněk Minařík, Podkopná Lhota 132, 763 18 Podkopná Lhota
Pavel Matyák, U Vodojemu 568, 763 15 Slušovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha
GridServices, s.r.o., Brno-Zábrdovice
E.ON Distribuce, a.s.
SATTURN Holešov spol. s.r.o.
Povodí Moravy, s.p. Brno
Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Zlín, tř.T.Batí 1276, 760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) :

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich, parc.č. st.17, 283/4, 1254/28, 1242/23, 283/3, st. 135, 283/6, 283/2, st. 136, 1254/3, st.227/1, 1242/10, 294/7, 294/4, 21/3, 1254/20, 1289, st. 314, 18/2, 17, 18/3, st. 8/2, 1285, st.8/3, 1253/2, 1220/7, 13, 1220/6, st. 401, 281/10, st. 315, st. 169, 16/12, 28/1, 26/6, 26/1, 26/5, st. 171, st. 228, st. 13/3, 19/3, 1253/3, 1251/36, 1254/25, 123/1, 1251/34, 1251/48, 19/2 v k.ú. Podkopná Lhota.

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Vizovice, odbor ŽP – vodoprávní úřad
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Krajské ředitelství Policie ZK, DI

Poznámka:

Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a Obecního úřadu Podkopná Lhota a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu a www.podkopnalhota.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.